


# Bedienungsanleitung / Manual



Artikelnummer / Part No.: 42sho002  
/ 42sho002-0



Fahrzeugkompatibilität / Vehicle Compatibility:

Beibehaltung der Klimaanlageinstellung / maintains climate control features

Honda Civic (8. Generation) 2006 - 2011



Titel vor / Suchlauf vor  
Seek + / Track +

Lautstärke erhöhen  
Volume +




Quellenwahl  
Source

Titel zurück / Suchlauf zurück  
Seek - / Track -

Lautstärke senken  
Volume -





### Vorgehensweise / Procedure:

1. Demontieren Sie das vorhandene Radio / Demount the present radio
2. Stecken Sie das radiospezifische Kabel/Lead (12 Pin Microfit) in das ACV Modul und verbinden Sie das andere Ende mit dem Nachrüstradio: Dieses ist entweder als 3,5mm Klinkenstecker ausgeführt oder aber einfach als lose(s) Kabel mit offenen Enden. Bitte prüfen Sie zusätzlich die Anleitung Ihres Nachrüstradios um weitere Informationen zum Anschluss zu erhalten! / Connect the radio specific lead (12 Pin microfit) to the ACV interface and link the other end to the retrofitting radio: This may be a 3.5mm jack plug or a wire input depending upon the head unit brand being fitted. Please see the head unit installation manual for further information on where to connect.
3. Schließen Sie den fahrzeugspezifischen Stecker des Kabelsatzes an den Fahrzeugstecker / Connect the jack of the interface harness on vehicle side to the jack of the vehicle
4. Koppeln Sie den radioseitigen Stecker des Kabelsatzes (ISO) mit der ISO Buchse des Nachrüstradios / Link the jack of the interface harness on radio side (ISO) with the ISO socket of the retrofitting radio
5. Verbinden Sie den 14-Pin Microfit Stecker mit dem ACV Modul / Connect the 14-Pin microfit jack to the ACV interface

## **Einstellung der Uhrzeit und des Datums / Setting Clock and Date :**

Halten Sie die **"MODE"**-Taste gedrückt um das Menü zur Einstellung der Uhr aufzurufen  
Press and hold **"MODE"** to enter clock setting mode.

Drücken Sie die Tasten **„VOL+“** und **„VOL-“** um zwischen den verschiedenen Menüpunkten **STUNDE, MINUTE, TAG, MONAT** und **JAHR** zu wählen. Der jeweilige Menüpunkt blinkt, um eine Auswahl anzuzeigen

Press **"VOL+"** and **"VOL-"** to toggle between **hour, minute, date, month** and **year**. The relevant character will flash when selected.



Um innerhalb der Menüpunkte Verstellungen vorzunehmen drücken Sie die Tasten **CH+** und/oder **CH-**.

To change the value, press **CH+** and **CH-**.

Sobald Sie die Uhrzeiteinstellung bzw. Datumseinstellung abgeschlossen haben, verlassen Sie den angewählten Menüpunkt indem Sie die Taste **„MODE“** gedrückt halten.

Once the time and date has been set, press and hold **"MODE"** to exit clock setting mode

**Information:** Dieser Adapter liest verschiedene Signale aus dem Datenbus des Fahrzeuges aus und stellt diese zur weiteren Nutzung zur Verfügung. Um das jeweilige Signal zu nutzen, verbinden Sie einfach die jeweiligen Kabel (**Kabelfarben können unter Umständen abweichen**):

Geschwindigkeitssignal – rosa Kabel

12V Einschaltssignal – blau/weißes Kabel

**Bitte beachten Sie:** Wir empfehlen die Nutzung eines Arbeitsstromrelais sobald ein Nutzer (wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera) an einen der bereitgestellten Ausgänge zum Zwecke der Stromversorgung angeschlossen wird.

**Information:** This adapter extracts various signals from the vehicles data bus system CAN BUS and provides those signals for further use (wire colors may potentially differ):

speed signal – pink wire

12V remote turn on – blue/white wire

**Please note:** We recommend the usage of a working current relay when connecting a device (e.g. a rear-view camera) to one of the provided outputs for power supply